



0370

**VIGUETAS NAVARRAS S.L.**  
Polígono Areta C/ Altxutxate nº13  
31620 Huarte  
Navarra

08  
0370 CPD 0662

EN 1168

Placas Alveolares para forjados

## PLACA ALVEOLAR PRETENSADA **PAR25**

### Hormigón:

Resistencia a la compresión  $f_{ck} = 45 \text{ N/mm}^2$

### Acero de pretensado: Y 1860 C 5.0

Resistencia última a la tracción  $f_{pk} = 1860 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico característico


a tracción del 0,1 por ciento  $f_{p0,1k} = 1543 \text{ N/mm}^2$

### Acero de pretensado: Y 1860 S7 9,30

Resistencia última a la tracción  $f_{pk} = 1860 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico característico

a tracción del 0,1 por ciento  $f_{p0,1k} = 1580 \text{ N/mm}^2$



TIPO	PAR1	PAR2	PAR3	PAR4	PAR5	PAR6	PAR7	PAR8	PAR9	PAR10	
Situación de las armaduras	D	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	4Ø5	6Ø5	6Ø5	6Ø5
	C										
	B	4Ø5	8Ø5	4Ø9,3	4Ø9,3	4Ø9,3	8Ø9,3	10Ø9,3	6Ø9,3	8Ø9,3	8Ø9,3
	A	6Ø5	10Ø5	6Ø9,3	8Ø9,3	10Ø9,3	10Ø9,3	10Ø9,3	16Ø9,3	18Ø9,3	20Ø9,3

### Dimensiones:

Altura: 250 mm

Resto de dimensiones: Variables según pedidos de clientes.

Para los detalles constructivos y la durabilidad véase la información técnica.

### Información técnica:

Fichas técnicas