



0370

## VIGUETAS NAVARRAS S.L.

Polígono Areta C/ Altxutxate nº13  
31620 Huarte  
Navarra

08

0370 CPD 0662

EN 13225:2004/AC:2006

Elementos estructurales lineales prefabricados de hormigón

### VIGA T18

#### Hormigón:

Resistencia a la compresión  $f_{ck} = 50 \text{ N/mm}^2$

#### Acero de armar:

Y 1860 C4.0 II


Resistencia última a la tracción  $f_{tk} = 1860 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico del 0,1 por ciento  $f_{yk} = 1540 \text{ N/mm}^2$

Y 1860 C5.0 II

Resistencia última a la tracción  $f_{tk} = 1860 \text{ N/mm}^2$

Límite elástico del 0,1 por ciento  $f_{yk} = 1546 \text{ N/mm}^2$



**Dimensiones:** Variables según pedidos de clientes.

Para los detalles constructivos y la durabilidad véase la información técnica.

#### Información técnica:

Soporte informático Dpto. Técnico VN – Fichas técnicas

Web: [www.viguetasnavarras.com](http://www.viguetasnavarras.com)

Edición nº3

Fecha: 19/07/2010

Consultar a la empresa la última en vigor